

CALIANE - POČET PRVKŮ PRIMÁRU

ZEMĚ / VODA

Přímý odpar chladiva

PROVEDENÍ S PLOŠNÝM KOLEKTOREM

Komplet / vnitřní jednotka + zemní kolektor /

tepelné čerpadlo	provedení	plocha kolektoru (m ²)	počet smyček	typ a počet sběračů	počet kontrolních šachet	počet uchycovacích kolíků	počet balení výstražné fólie
Caliane 5 kW/230V	pouze topení	86	3	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	120	2
Caliane 5 kW/230V	topení, chlazení *	86	3	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	120	2
Caliane 9 kW/230V	pouze topení	154	5	1ks 6 out, 1ks 6 in	2	200	3
Caliane 9 kW/230V	topení, chlazení *	154	5	1ks 6 out, 1ks 6 in	2	200	3
Caliane 12 kW/230V	pouze topení	222	7	1ks 10 out, 1ks 10 in	2	280	4
Caliane 12 kW/400V	pouze topení	222	7	1ks 10 out, 1ks 10 in	2	280	4
Caliane 12 kW/230V	topení, chlazení *	222	7	1ks 10 out, 1ks 10 in	2	280	4
Caliane 12 kW/400V	topení, chlazení *	222	7	1ks 10 out, 1ks 10 in	2	280	4
Caliane 15 kW/400V	pouze topení	291	9	1ks 10 out, 1ks 10 in	2	360	6
Caliane 15 kW/400V	topení, chlazení *	291	9	1ks 10 out, 1ks 10 in	2	360	6
Caliane Bi 18 kW/230V **	pouze topení	325	10	2ks 6 out, 2ks 6 in	4	400	6
Caliane Bi 24 kW/230V **	pouze topení	462	14	2ks 10 out, 2ks 10 in	4	560	9
Caliane Bi 30 kW/400V **	pouze topení	599	18	2ks 10 out, 2ks 10 in	4	720	11

PROVEDENÍ S VRTY

Komplet / vnitřní jednotka + sondy do vrtů s propojem /

tepelné čerpadlo	provedení	počet a délka vrtů	počet smyček	typ a počet sběračů	počet kontrolních šachet	počet rozpěrek	celková délka vrtů (m)
Caliane 5 kW/230V	pouze topení	2 x 20m	2	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	40	40
Caliane 5 kW/230V	topení, chlazení *	2 x 20m	2	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	40	40
Caliane 9 kW/230V	pouze topení	3 x 30m	3	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	90	90
Caliane 9 kW/230V	topení, chlazení *	3 x 30m	3	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	90	90
Caliane 12 kW/230V	pouze topení	4 x 30m	4	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	120	120
Caliane 12 kW/400V	pouze topení	4 x 30m	4	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	120	120
Caliane 12 kW/230V	topení, chlazení *	4 x 30m	4	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	120	120
Caliane 12 kW/400V	topení, chlazení *	4 x 30m	4	1ks 4 out, 1ks 4 in	2	120	120
Caliane 15 kW/400V	pouze topení	5 x 30m	5	1ks 6 out, 1ks 6 in	2	150	150
Caliane 15 kW/400V	topení, chlazení *	5 x 30m	5	1ks 6 out, 1ks 6 in	2	150	150
Caliane Bi 18 kW/230V **	pouze topení	6 x 30m	6	2ks 4 out, 2ks 4 in	4	180	180
Caliane Bi 24 kW/230V **	pouze topení	8 x 30m	8	2ks 4 out, 2ks 4 in	4	240	240
Caliane Bi 30 kW/400V **	pouze topení	10 x 30m	10	2ks 6 out, 2ks 6 in	4	300	300

** Dvoukompresorová jednotka – dvojmontáž

* Chladicí voda 18°C